



Green
Technology
inside





پکیج تاش هوشمند و کارآمد

پکیج شوفاژ دیواری تاش رادیاتور با تکنولوژی روز و با استفاده از قطعات کاملا اروپایی طراحی و تولید گردیده و در آزمایشگاه های معتبر طبق استانداردهای بین المللی از نظر عملکرد مورد آزمایش قرار گرفته و سپس با مجوز کنترل کیفیت در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار می گیرند تاش سرویس با بهره گیری از شبکه خدمات پس از فروش گسترده در سراسر ایران وظیفه خدمات رسانی به مشتریان را بر عهده داشته تا تکنولوژی روز دنیا را تضمین نمایند.

پکیج شوفاژ دیواری تاش

پکیج شوفاژ دیواری نوع تاش با طراحی منحصر به فرد و برگرفته از تکنولوژی روز اروپا در ابعاد کوچک و ظاهری زیبا، مناسب جهت نصب در انواع فضاها در دو ظرفیت حرارتی ۲۴ و ۲۸ کیلووات فن دار با محفظه احتراق بسته و بصورت دو مبدل عرضه می گردد. صفحه نمایشگر با نور پس زمینه، راندمان بالا و مصرف بهینه انرژی، این دستگاه را از نمونه های دیگر متمایز نموده است.

سیستم دودکش دوجداره

از آنجا که فراهم کردن ایمنی در کنار آسایش مهمترین نیاز در کاربرد سیستم های گرمایشی می باشد، استفاده از دودکش های دو جداره به عنوان جایگزینی ایمن و پربازده بجای دودکش های عادی بعنوان اولویت توصیه می گردد. دودکش دوجداره، دو دودکش هم مرکز است که هوای مورد نیاز احتراق پکیج را از بیرون تأمین کرده و دستگاه جهت احتراق نیازی به اکسیژن محل نصب ندارد و به لحاظ ایمنی، صدای دستگاه و همچنین مصرف سوخت بسیار مناسب تر از دودکش های عادی خواهد داشت.

پمپ سیرکولاسیون پکیج های تاش

پکیج های شوفاژ دیواری تاش دارای پمپ سه دور آلمانی و یا دانمارکی می باشند. این پمپ ها به سفارش شرکت تاش ساخته شده و دارای عمر کاری بسیار بالا و توانایی جبران افت فشار در سیستم های گرمایشی می باشند.



مشخصات فنی پکیج های دیواری تاش رادیاتور

پکیج شوفاژ دیواری		T24	T28
حداکثر توان حرارتی مدار	kW	24	27,5
حداکثر بار حرارتی مدار	kW	25,9	29,5
حداقل توان حرارتی مدار	kW	9,3	11,1
حداکثر فشار مدار	bar	3,0	3,0
حداقل فشار آب	bar	0,5	0,5
ظرفیت منبع انبساط	litre	8,0	8,0
فشار داخلی منبع انبساط	bar	1,0	1,0
حداقل فلوی آبگرم مصرفی	l/min	3	3
حداکثر دبی آبگرم $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	l/min	11	13
حداقل فشار عملکرد	bar	0,3	0,3
نوع گاز	-	G20	G20
دمای تنظیم مدار گرمایش	C°	30-80	30-80
دمای تنظیم مدار آبگرم مصرفی	C°	35-60	35-60
فشار گاز طبیعی	mbar	20	20
حداکثر فشار گاز برنر در بار کامل	mbar	11	11
حداقل فشار گاز برنر در بار کامل	mbar	1,7	1,70
حداکثر طول دودکش دوجداره	m	3,0	3,0
ولتاژ تغذیه	volt	230	230
فرکانس	Hz	50	50
توان مورد نیاز	W	130	140
ارتفاع	mm	717	717
عرض	mm	400	400
عمق	mm	330	330
وزن خالص	kg	28	33
کلاس حفاظت الکتریکی	-	IPX4D	IPX4D



ویژگی‌های پکیج تاش رادیاتور ۲۸-۲۴ کیلووات

- دستگاهی پر قدرت با توان خروجی ۲۸-۲۴ کیلووات برای مترهای متفاوت
- بازده حرارتی بسیار بالا ۹۳٪ در نوع دیواری
- بسیار کم صدا، بیشینه سطح صدای ۴۲ dB(A) در بالاترین توان خروجی
- دارای پمپ سه دور دانمارکی پر قدرت و ایده آل برای واحدهای ویلایی
- بالاترین رده آسایشی آبگرم چهار ستاره ☆☆☆☆
- سهولت استفاده کاربر از طریق دکمه های فشاری
- صفحه نمایشگر LCD با نور پس زمینه
- قطعات اصلی ساخت آلمان و ایتالیا
- راحتی سرویس به دلیل طراحی داخلی
- سیستم هوشمند عیب یابی و اعلام خطا

مشخصات فنی پکیج دیواری چگالشی تاش رادیاتور

پکیج شوفاژ دیواری		35kw
حداکثر توان حرارتی مدار ۳۰-۵۰°C	kW	35
حداقل توان حرارتی مدار ۳۰-۵۰°C	kW	7.7
حداکثر توان حرارتی مدار ۶۰-۸۰°C	kW	32.4
حداقل توان حرارتی مدار ۶۰-۸۰°C	kW	7.1
حداکثر بار حرارتی مدار شوفاژ	kW	32.7
حداکثر بار حرارتی آب گرم مصرفی	kW	32.7
کلاس آسایش-۴۲/۹۲/EEC	****	****
راندمان حرارتی	%	107
حداکثر فشار مدار	bar	3
حداقل فشار آب	bar	0.3
ظرفیت منبع انبساط	litre	8
فشار داخلی منبع انبساط	bar	1
حداقل فلوی آبگرم مصرفی	l/min	3
حداکثر فلوی آبگرم $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	l/min	15.6
حداقل فشار عملکردی	bar	0.3
نوع گاز	-	G20
دمای تنظیم مدار گرمایش	C°	30-85
دمای تنظیم مدار آبگرم مصرفی	C°	35-60
فشار گاز طبیعی	mbar	20
NOX	-	5
حداکثر دمای دودکش	C°	80
حداکثر طول دودکش	m	8
ولتاژ تغذیه	volt	230
فرکانس	Hz	50
توان مورد نیاز	W	140
ارتفاع	mm	717
عرض	mm	400
عمق	mm	390
وزن خالص	kg	34
کلاس حفاظت الکتریکی	-	IPX4D



ویژگی های پکیج چگالشی تاش رادیاتور ۳۵ کیلووات

- توان حرارتی خروجی ۳۵ کیلووات در گرمایش و تولید آبگرم مصرفی
- بازده بالا (۱۰۷%) در نتیجه فناوری چگالشی و سیستم تمام مادلار
- مصرف گاز بهینه به دلیل استفاده از سیستم بازیافت گرما
- ایده آل برای سیستمهای گرمایش از کف و رادیاتور
- فن و مشعل پیش مخلوط تمام مادلار اروپایی
- بسیار کم صدا با شدت صدای (۴۱ dB(A))
- بالاترین رده استاندارد آسایش ☆☆☆☆ در آبگرم مصرفی
- قابلیت تغذیه دو شیر همزمان در نوع ۳۵ کیلووات (خروجی آبگرم ۱۶ لیتر در دقیقه)
- مجهز به سیستم ضد انجماد و ضد گیرپاژ پمپ
- دارای مبدل حرارتی با راندمان بالا
- سیستم کنترل با مادلار ارتباطی پیشرفته BUS
- صفحه نمایشگر LCD با نور پس زمینه
- سیستم عیب یاب و اعلام خطای هوشمند
- کاربری بسیار آسان با استفاده از دکمه های لمسی
- سرویس پذیری سریع به دلیل طراحی و چیدمان قطعات
- طراحی شکیل و ساختار کم حجم
- قطعات اصلی ساخت آلمان و ایتالیا
- مجهز به پمپ سه دور متغیر و قدرتمند ساخت آلمان
- قابلیت نصب کیت دودکش دوجداره مخصوص



استاندارد خدمات مشتریان
۰۲۱-۵۶۲۳۱۴۶



کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان
بلوار مهستان، خیابان گلبرخ ۴، قطعه J90
تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۳۱۴۵۰

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ملاصدرا، شماره ۱۷۷
کدپستی: ۱۹۹۳۶۴۳۷۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۷۱۸۲۰۲۱
فاکس: ۰۲۱-۸۸۶۱۲۶۶۵